

TRITURADOR FLORESTAL PARA MINI CARREGADEIRAS DML/SSL - DML/SSL/VT



De 40 até 70 CV



Ø12 cm max



Lamina
tipo E



Lamina
tipo E/HD

TRITURADOR FLORESTAL COM ROTOR DE DENTES FIXOS, PARA MINI CARREGADEIRA.

Este é o menor modelo de trituradores florestais com rotor de dente fixo da FAE, projetado e fabricado para ser usado com mini carregadores com potência de até 70 CV.

A construção especialmente estrutura robusta é um investimento a longo prazo, enquanto o design especial dos dentes fixos, utilizáveis pelos dois lados, permitem durabilidade do material e garante a máxima confiabilidade e alto rendimento.

O motor de deslocamento hidráulico Variável automática torna a solução ideal para mini carregadeiras que não estão equipados com um sistema de alto fluxo.

Possibilidade de trabalhar com dois modelos diferentes de Dentes:

Lamina Tipo E - Lamina de aço - pode ser usada os dois lados de corte.

Lamina Tipo E/HD - Lamina com insertos de Wídia, para terrenos onde tem concentração de pedras.



EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Estrutura e corpo com proteção a poeiras

Transmissão por correias

Motor hidráulico de pistão de deslocamento variável com ajuste manual de 17/34cc com válvulas de alívio e anti cavitação (DML/SSL) - (50 - 100 L/min)

Motor hidráulico de pistão de torque variável de 55/38cc (DML/SSL/VT)

Mangueiras hidráulicas

Tampa de trituração com acionamento hidráulico

Contra faca soldada

Manômetro para controle da pressão de trabalho

Estrutura para empurrar árvores

Válvula diversificadora (conecte e opere)

Motor integrado a estrutura

OPCIONAIS

Motor hidráulico com mecanismo de ajuste

Motor hidráulico de pistão de deslocamento variável com ajuste manual de 32/65cc com válvulas de alívio e anti cavitação (DML/SSL)



Manômetro

para controle de pressão de trabalho

Ajuste de Motor VT

Regulagem específica (ad hoc) do motor para obter o máximo rendimento de qualquer sistema hidráulico.



Válvula diversificadora (conecte e opere)

para abrir a tampa de trituração hidráulica

contra faca de corte em aço e soldada

para obter uma trituração mais eficaz

MODELO	Potencia (CV)		Vazão (l/m)		Pressão (bar)		Largura trabalho (mm)	Larg. total (mm)	Peso (kg)	Diâmetro máximo de trituração (mm)	No. Dentes tipo E
	mín	max	mín	max	mín	max					
DML/SSL 125	40	70	50	130	180	250	1240	1520	685	120	30
DML/SSL 150	40	70	50	130	180	250	1480	1760	785	120	36
DML/SSL 175	40	70	50	130	180	250	1720	2000	885	120	42
DML/SSL/VT 125*	40	70	90	115	180	350	1240	1520	685	120	30
DML/SSL/VT 150*	40	70	90	115	180	350	1480	1760	785	120	36
DML/SSL/VT 175*	40	70	90	115	180	350	1720	1720	885	120	42

Os dados se referem ao produto sem opcionais. A Fae se reserva no direito de alterar as informações e seus produtos sem aviso prévio.